

Bariwall B es un revestimiento de paredes de PVC alveolar 100% hidrófugo, con lamas machihembradas estancas impresas con tecnología digital de última generación y con un acabado mate.

Cada paquete de Bariwall B contiene 3 lamas de 2600x333x8mm (2,60 m² por paquete).

Los paneles de Bariwall B son muy ligeros y resistentes a arañazos y manchas, son totalmente impermeables y además tienen una gran estabilidad dimensional.

Es un producto muy fácil de instalar gracias a sus lamas machihembradas con un sistema 100% estanco al agua. Además no genera polvo al cortar, y basta con un cúter para ajustar el largo de la lama a la altura requerida.

Se puede instalar directamente sobre la pared existente ya sea mediante adhesivo, grapas, clavos o pines. Para paredes que tengan irregularidades superiores a 3mm por metro lineal recomendamos instalar sobre una estructura de rastreles.

Gracias a su amplia gama de diseños y sus cualidades, Bariwall B es perfecto para reformas rápidas de espacios interiores, pudiéndose utilizar en comedores, pasillos, habitaciones y baños, incluso dentro de bañeras o duchas.

CARACTERÍSTICAS	VALORES	UNIDADES	NORMA
Dimensiones panel (alto x ancho x grosor)	2600 x 333 x 8	mm	
Resistencia a los líquidos fríos 1h de exposición	Acetona: 4 Acetato de etilo/butilo: 4 Carbonato sódico 10%: 4 Resto de productos: 5		UNE EN 12720
Solidez a la luz	5		UNE EN 15187
Resistencia al vapor de agua	4		UNE EN 438-2
Resistencia al manchado	5		UNE EN 438-2
Resistencia a la tracción	> 35	MPa	UNE EN ISO-527
Densidad (23 ± 2 °C)	1,55 ± 0,03	g/cm ³	UNE EN ISO 1183
Vicat a 5 kg	> 79	°C	UNE EN ISO 306
Alargamiento a la rotura	> 125	-	UNE EN ISO-527
Impacto Izod	> 5	kg.cm/cm ²	UNE EN ISO 180

BARIPERFIL garantiza que en la composición química de este perfil no interviene ningún producto que esté fuera de normativa REACH. Garantizamos que nuestros productos son reciclables al 100% al final de su vida útil.