

Datos técnicos Specifications		X-LARGE	XX-LARGE	HERRINGBONE	SQUARE
Tipo Type		Lama Plank	Lama Plank	Lama Plank	Loseta Tile
Formato Size (mm)		1510x220	1510x300	720x120	600x600
Grosor total Total thickness (mm)		7,5	7	7	7
Capa de uso Top layer (mm)		2,0/0,55	1,5/0,55	2,0/0,55	2,0/0,55
Acabado Coating		ECB*	ECB*	ECB*	ECB*
Superficie Surface		Barnside/IRE	Barnside	Barnside/ Sawcut/NT	Satin
Biselado Bevelled edge		Sí Yes	Sí Yes	Sí Yes	Sí Yes
Sistema Click Click-system		Droplock 100	Droplock 100	Droplock 400	Droplock 400
1 Caja Box	Piezas Pieces	7	6	24	5
	m2	2,325	2,718	2,073	1,800
	Kg	19	19,736	15,7	15,8
1 Palet Pallet	Cajas Boxes	39	36	36	40
	m2	90,7	97,8	74,6	72
	Kg Net	786	755	565	632
Antideslizamiento Antislip category	DIN 51130	R9/R10	R9	R9/R10	R10
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	EN 14041	DS	DS	DS	DS
Huella residual Residual indentation	EN 433	Superado Pass	Superado Pass	Superado Pass	Superado Pass
Resistencia química Chemical resistance	EN 423	Correcta Good	Correcta Good	Correcta Good	Correcta Good
Reducción acústica (Alw.) Sound reduction	ISO 140-8	18 db	18 db	18 db	18 db
Resistencia a la abrasión Wear resistance	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Inflamabilidad Flammability	BS EN 13501	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Formaldeído Formaldehyde		E1	E1	E1	E1
Calefacción suelo radiante Underflooring heating	EN 649				
Clase de uso Utilization class		33	33	33	33
Garantía Warranty	Residencial Residential	25 años years	25 años years	25 años years	25 años years
	Commercial	5 años years	5 años years	5 años years	5 años years



Clase Bfl-s1
Difícilmente inflamable



Propiedades acústicas
reducción del ruido hasta 18 dB



Sin PCP
(Pentachlorofenol)



Resistencia química



Excelente estabilidad
dimensional



100% reciclable
Y respetuoso con el medio
ambiente



No hay emisiones de
formaldehído



Resistencia al deslizamiento
Coeficiente de tracción <0,30



Identificación de la clase de emisión de aire ambiente sobre la base de las pruebas de emisión de COV.



Ultra-Fresh is registered trademark of Thomson Research Associates Inc.

Ultra-Fresh evita la formación y depósito de bacterias en la superficie y también por debajo del suelo.