

Datos técnicos Specifications		ELEMENTAL
Tipo Type		Lama Plank
Formato Size (mm)		1210x220
Grosor total Total thickness (mm)		6,5
Capa de uso Top layer (mm)		0,3
Acabado Coating		ECB*
Superficie Surface		Natural Timber
Biselado Bevelled edge		Micro-Bebel Edge
Sistema Click Click-system		Droplock 100
1 Caja Box	Piezas Pieces	7
	m2	1,863
	Kg	-
1 Palet Pallet	Cajas Boxes	44
	m2	81,97
	Kg Net	-
Antideslizamiento Antislip category	DIN 51130	R9
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	EN 14041	DS
Huella residual Residual indentation	EN 433	Superado Pass
Resistencia química Chemical resistance	EN 423	N/A
Reducción acústica (Alw.) Sound reduction	ISO 140-8	18 db
Resistencia a la abrasión Wear resistance	EN 660-2	N/A
Inflamabilidad Flammability	BS EN 13501	B -s1
Formaldeido Formaldehyde		E1
Calefacción suelo radiante Underflooring heating	EN 649	
Clase de uso Utilization class		31
Garantía Warranty	Residencial	10 años years
	Commercial	5 años years



Clase Bfl -s 1
Difícilmente inflamable



Sin PCP
(Pentaclorofenol)



Excelente estabilidad
dimensional



No hay emisiones de
formaldehído



Propiedades acústicas
reducción del ruido hasta 18 dB



Resistencia química



100% reciclable
Y respetuoso con el medio
ambiente



Resistencia al deslizamiento
Coeficiente de tracción <0,30



Identificación de la clase de emisión de aire
ambiente sobre la base de las pruebas de emisión
de COV.



Ultra-Fresh is registered trademark of
Thomson Research Associates Inc.

Ultra-Fresh evita la formación y depósito de bacterias
en la superficie y también por debajo del suelo.